

Инструкция по эксплуатации кузовных покрытий на основе плёнки

При обнаружении каких либо дефектов на плёнке, не пытайтесь устранить их самостоятельно. Доставьте автомобиль в наш центр. При своевременном обращении есть большая вероятность того, что плёнка может быть сохранена на кузове. В таком случае не потребуется полная переклейка элемента.

Для мойки автомобиля используйте средства без абразива. Предупреждайте мойщика о том, что ваш автомобиль оклеен плёнкой и мыть его нужно в щадящем режиме. Расстояние от сопла моющего пистолета до кузова должно быть более 50 см. Иначе, может возникнуть риск отклеивания краёв плёнки от действия давления воды.

Не мойте автомобиль на мойке первые 2 недели после оклейки. В течение этого времени происходит окончательное сцепление плёнки с поверхностью. Первые 2 дня после установки покрытия соблюдайте скоростной режим 80 км/ч.

Мы знаем, что данные рекомендации могут доставить вам лишние хлопоты. Но если их не придерживаться:

- Эффективность покрытия снизится.
- Можно лишиться гарантии.

Желаю Вам удачи на дорогах!

Александр Михайлович Березников
Индивидуальный предприниматель, ОГРНИП 314524621900030

Кузовной центр AMB52.RU
Нижний Новгород, ул. Дьяконова, 2/4 к. 1,
Телефон: 8 (929) 053-86-85